

L.P.	Wyszczególnienie	Ilość	Dane Techniczne	Uwagi Producent Dostawca
18	Zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej VITOCCELL-V 100 Vn = 390 dm <sup>3</sup>	1	katalog VISSMAN	katalog VISSMAN
19	Ciśnieniowe naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.w.u. firmy REFLEX typu REFIX D8 pojemności nominalna 8 dm <sup>3</sup> 0,6 Mpa Rura wzbiorcza DN20, zawór spustowy DN 20, manometr	1	katalog REFLEX	katalog REFLEX
20	Zawór bezpieczeństwa obiegu grzewczego c.w.u. firmy SYR typu 1915 1" d1xd2 = 25x32 mm Do = 20 mm PN 1,6 Mpa ciśnienie otwarcia: 0,3 Mpa	1	katalog Armatury Przemysłowej	TYPOWY
21	Zawór bezpieczeństwa instalacji wody zimnej firmy SYR typu 2115 3/4" d1xd2 = 20x25 mm Do = 14 mm PN 1,6 Mpa ciśnienie otwarcia: 0,6 Mpa	1	katalog Armatury Przemysłowej	TYPOWY
22	<b>Pompa cyrkulacyjna</b> WILO STRATOS 25/1-8 1F	1	katalog WILO	katalog WILO
23	Filtr osadnikowy siatkowy mufowy DN 25 PN16 150 °C	1	katalog ZETKAMA	TYPOWY
24	Detektor gazu w obudowie przeciw wybuchowej GAZEX typu DEX (element systemu GAZOMET typu ASBIG)	1	katalog GAZEX	TYPOWY
25	Moduł alarmowy sterujący GAZEX typu MD2.Z (element systemu GAZOMET typu ASBIG)	1	katalog GAZEX	TYPOWY
26	Zawór elektromagnetyczny do gazu GAZOMET typu KSK DN32 PN16 z głowicą samozamykającą typu SK-3 (element systemu GAZOMET typu ASBIG)	1	katalog GAZEX	TYPOWY