

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.CPV 45111200					
1 d.1	ST-01	KNNR 1 0201-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	2235.91		
2 d.1	ST-01	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9	m ³	1789.19		
3 d.1	ST-01	kalk. własna	Koszt przyjęcia gruntu	t	3220.54		
4 d.1	ST-01	KNNR 1 0402-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o wys.do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.III-IV	m ³	446.72		
5 d.1	ST-01	KNNR 2-21 0217-03	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt niezadarniony)	m ³	131.00		
6 d.1	ST-01	KNNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m ³	154.08		
7 d.1	ST-01	KNNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³	38.52		
8 d.1	ST-01	kalk. własna	Zakup i dostarczenie humusu	m ³	61.60		
9 d.1	ST-01	KNNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²	963.00		
10 d.1	ST-01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2187.76		
11 d.1	ST-01	KNNR 1 0103-07	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy (śr.169+132 cm)-interpol.	szt.	2.00		
12 d.1	ST-01	KNNR 1 0104-09	Karczowanie pni o śr. 101-130 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności-interpol	szt.	1.00		
13 d.1	ST-01	KNNR 1 0108-09	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 101-130 cm w terenie normalnym-interpol.	szt.	1.00		
14 d.1	ST-01	KNNR 1 0110-01	Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki	mp.	9.08		
Razem dział Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.CPV 45111200							
2		Roboty drogowe.CPV 451233140					
15 d.2	ST-06	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej-krawężnik obniżony	m	24.50		
16 d.2	ST-06	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	257.88		
17 d.2	ST-06	KNNR 6 0401-06	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	105.00		
18 d.2	ST-06	KNNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m	92.58		
19 d.2	ST-06	KNNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem-beton C12/15	m ³	31.96		
20 d.2	ST-06	KNNR 2-31 0402-05	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m	m ³	7.64		
21 d.2	ST-06	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	54.80		
22 d.2	ST-06	KNNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem-beton C12/15	m ³	2.75		
23 d.2	ST-06	KNNR 2-31 0105-07 0105-08 analogia	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 25 cm grubość warstwy po zagęszczeniu-stabilizacja Rm=2,5 MPa	m ²	2033.86		
24 d.2	ST-06	KNNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm-kruszywo łamane 0/63 mm	m ²	1925.00		
25 d.2	ST-06	KNNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce z mialu kamiennego 0/10 mm	m ²	1925.00		
26 d.2	ST-06	KNNR 2-31 0105-05 0105-06 analogia	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu-stabilizacja Rm=2,5 MPa	m ²	90.60		
27 d.2	ST-06	KNNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm-kruszywo łamane 0/63 mm	m ²	78.00		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
28 d.2	ST-06	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - kruszywo łamane 0/63 mm Krotność = -3	m ²	78.00		
29 d.2	ST-06	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce z mialu kamiennego 0/10 mm	m ²	78.00		
30 d.2	ST-06	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	51.00		
31 d.2	ST-06	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 20 cm	m ²	29.00		
32 d.2	ST-06	KNR 2-31 0202-03 0202-04	Nawierzchnia żwirowa - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 20 cm - otaczaki	m ²	29.00		
33 d.2	ST-06	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 22 cm	m ²	34.30		
Razem dział Roboty drogowe.CPV 451233140							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: