



GKiI.7012.36.1.2015.JS

Czernica 23.06.2015 r.

**Biuro Projektowe
KANWOD Wartalscy s.c.
Andrzej Wartalski, Jerzy Wartalski
ul. Długa 4A
55-230 Miłoszyce**

Dotyczy aktualizacji uzgodnienia: lokalizacji rurociągów tłocznych i obiektów kanalizacji sanitarnej gminnego układu przesyłu ścieków sanitarnych w zakresie lokalizacji w działkach gminnych w miejscowościach Chrzastawa Mała, Nadolice Wielkie, Wojnowice, Czernica, gm. Czernica.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.06.2015r. uzgadniam trasę rurociągów tłocznych i obiektów kanalizacji sanitarnej w zakresie lokalizacji:

- w obrębie Chrzastawa Mała: w działce nr 460/1;
- w obrębie Nadolice Wielkie: w działkach nr 313/17, 313/15dr (ul. Miedziana), 313/12dr (ul. Krzemowa);
- w obrębie Wojnowice: w działkach nr 370dr (ul. Polna), 406/3dr, 409/3dr (ul. Główna), 411/1dr (ul. Akacyjowa), 371/1dr;
- w obrębie Czernica: w działkach nr 488dr, 331dr, 359dr;

wg. map stanowiących część projektu budowlanego i wykonawczego.

Trasę rurociągów należy wykonać zgodnie z projektem z następującymi warunkami:

1. Roboty należy prowadzić bez wstrzymywania ruchu drogowego.
2. Przy wykonywaniu rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg położonych na działkach nr 359dr, 331dr i 488dr w obrębie Czernica oraz dz. nr 371/1 w obrębie Wojnowice dopuszczalne jest przejście przez drogi wykopem otwartym, należy przewidzieć odtworzenie pobocza, jezdni i jej podbudowy (wraz z klinem odłamu), z wykorzystaniem gruntu rodzimego, z zachowaniem odpowiednich spadków, łącznie z wymianą gruntu w wykopie.
3. Przy wykonywaniu rurociągów tłocznych i obiektów kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg położonych na działkach nr 411/1dr, 406/3dr, 370dr w obrębie Wojnowice dopuszczalne jest przejście przez drogi wykopem otwartym, należy przewidzieć odtworzenie pobocza, jezdni i jej podbudowy (wraz z klinem odłamu). Podbudowa frakcji 0-63mm, grubości min. 25cm po zagęszczeniu, pobocze i nawierzchnia frakcji 0-31,5mm, grubości min. 10cm z zachowaniem odpowiednich spadków, łącznie z wymianą gruntu w wykopie.
3. Przy wykonywaniu rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej w terenie położonym na działce nr 313/17 w obrębie Nadolice Wielkie oraz dz. nr 460/1 w obrębie Chrzastawa Mała dopuszczalne jest przejście przez działkę wykopem otwartym, należy jednak przewidzieć odtworzenie terenu z wykorzystaniem gruntu rodzimego, teren zielony obsiać trawą.
4. Przy wykonywaniu rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi położonej na działce nr 409/3dr (ul. Główna), w obrębie Wojnowice, a także dz. nr 313/12 (ul. Krzemowa) i 313/15 (ul. Miedziana) w obrębie Nadolice Wielkie, roboty prowadzić tak, aby w żaden sposób nie uszkodzić nawierzchni jezdni w/w drogi. Przejście poprzeczne przez drogę wykonać przeciskiem lub przewiertem na głębokości min. 1,0 m poniżej nawierzchni. Należy przewidzieć odtworzenie pobocza z zastosowaniem frakcji 0-31,5mm kruszywa granitowego, grubości min. 10 cm, z zachowaniem odpowiednich spadków, łącznie z wymianą gruntu w wykopie.
5. Grunt i podbudowę należy zagęścić (wskaźnik zagęszczenia $I_s=1,0$).