

[illegible]

Warstwa jezdnia - beton asfaltowy - AC11S	H = 5 cm
Skropienie asfaltem w ilości 1,0 kg/m <sup>2</sup> - asfalt drogowy D-200 lub emulsja asfaltowa	
Warstwa górną podbudowy - tłuczeń kamieniy stabilizowany mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm	H = 10 cm
Warstwa dolną podbudowy - tłuczeń kamieniy stabilizowany mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63,0 mm	H = 20 cm
Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego 0/25mm (pospółka)	H = 15 cm
Podłoże ziemne o szerokości 0,0 +1,0 m z gruntu miejscowego pochodzącego z profilowania terenu - z mechanicznym zagęszczeniem	

Investor	<p>Gmina Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica</p>		
Obiekt	<p>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na dz. nr 219 w Dobrzykowicach</p>		
Rysunek	Przekrój konstrukcyjny drogi	Nr rysunku 6	Data: październik 20
Stadium	Projekt budowlany i wykonawczy		
<p>Projektował mgr inż. Jan Ruszkiewicz</p> <p>Uprawnienia</p>	<p>Asystent mgr inż. Agata Szmałaj - Wsniowska</p> <p>mgr inż. <b>JAN RUSZKIEWICZ</b></p>	<p>inżynier budownictwa lądowego uprawnienia projektowania, kierowania i nadzorowania w zakresie budowy dróg, lotnisk i mostów. Upr. bud. nr 68/72 WZDP; 151/89 UW</p>	
Podpis:	Podpis:	<p>1</p>	