

# Kolumny Serii ALK



CIMA



K<sub>45</sub>



## Tworzywa bezhalogenowe, samogasnące

Gwarancja bezpieczeństwa osób i urządzeń.



## Szybka instalacja

Elementy obudowy, jak i wyposażenie montowane bez użycia narzędzi.

### Prosty montaż

Kolumna jest montowana rozporowo do sufitu i podłogi, nie wymaga śrub mocujących do powierzchni sufitu.

### Dopasowane do potrzeb


Cztery różne modele w zależności od ilości stron zabudowy, od jednostronnych do czterostronnych.

### Bezpośrednia instalacja

Moduły standardu K<sub>45</sub> zatrzaskiwane są bezpośrednio w profilu kolumny.

### Nieograniczone możliwości

instalacja dowolnej ilości modułów standardu K<sub>45</sub>.



Zakres dostawy obejmuje wszystkie elementy niezbędne do instalacji kolumn ALK zawarte w zakresie dostawy.

Rysunek	Nr kat.	Kolor	Opis
<b>KOLUMNY ALK</b>			
	<b>ALK1100/...</b>	8	Kolumna ALK jednostronna, długość 3 m.
	<b>ALK2200/...</b>	8*	Kolumna ALK dwustronna, długość 3 m. Możliwość zastosowania elementów przedłużających: 0,5 m, 1 m, 1,5 m. Montaż gniazd bezśrubowych z jednej strony oraz gniazd teleinformatycznych i multimedialnych z drugiej
	<b>ALK7200/...</b>	8	Kolumna ALK dwustronna owalna, długość 3 m Możliwość zastosowania elementów przedłużających: 0,5 m, 1m, 1,5 m.
	<b>ALK5400/...</b>	8*	Kolumna ALK czterostronna, długość 3 m. Możliwość zastosowania elementów przedłużających: 0,5 m, 1 m, 1,5 m. Montaż gniazd bezśrubowych z dwóch przeciwnych stron. Pozostałe dwie strony bez ograniczeń.

Rysunek	Nr kat.	Kolor	Opis
ELEMENTY PRZEDŁUŻAJĄCE DO KOLUMNY DWUSTRONNEJ			
	ALK22P05/...	8*	Element przedłużający kolumny dwustronnej ALK2200/... Długość 0,5 m.
	ALK22P10/...	8	Element przedłużający kolumny dwustronnej ALK2200/... Długość 1 m.
	ALK22P15/...	8*	Element przedłużający kolumny dwustronnej ALK2200/... Długość 1,5 m.
ELEMENTY PRZEDŁUŻAJĄCE DO KOLUMNY DWUSTRONNEJ OWALNEJ			
	ALK72P05/...	8*	Element przedłużający kolumny dwustronnej owalnej ALK7200/... Długość 0,5 m.
	ALK72P10/...	8*	Element przedłużający kolumny dwustronnej owalnej ALK7200/... Długość 1 m.
	ALK72P15/...	8*	Element przedłużający kolumny dwustronnej owalnej ALK7200/... Długość 1,5 m.
ELEMENTY PRZEDŁUŻAJĄCE DO KOLUMNY CZTEROSTRONNEJ			
	ALK54P05/...	8*	Element przedłużający kolumny dwustronnej owalnej ALK5400/... Długość 0,5 m.
	ALK54P10/...	8*	Element przedłużający kolumny dwustronnej owalnej ALK5400/... Długość 1 m.
	ALK54P15/...	8*	Element przedłużający kolumny dwustronnej owalnej ALK5400/... Długość 1,5 m.

\* Produkt na zamówienie.

### Kolumny ALK

Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/EC zgodnie z normą UNE-EN-50085 oraz dyrektywy RoHS 2002/95/EG. Produkty oznakowane certyfikatem CE.


### Informacje techniczne

**Wykonanie:** anodowane aluminium/malowane.  
**Stopień ochrony:** IP4x.

**Zakres temperatur podczas montażu:**  
-25 °C / +120 °C.

Kolory produktów: /8 anodowane aluminium

Kolumny



Wszystkie wymiary na stronie podane są w mm.