



URZĄD GMINY CZERNICA

Czernica 18.04.2017 r.

GKiI.7012.35.1.2017.AL

ADESI Sp. z o.o.
ul. Browarna 1
65-849 Zielona Góra

Dotyczy uzgodnienia: zamiennych tras sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągów tłocznych oraz lokalizacji tłoczni ścieków, w zakresie przejścia w pasie drogowym dróg i nieruchomości gruntowych należących do Gminy Czernica w miejscowości Dobrzykowice gm. Czernica.

W odpowiedzi na wniosek uzgadniam zamienne trasy sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągów tłocznych oraz lokalizacji tłoczni ścieków, w zakresie przejścia w pasie drogowym dróg i nieruchomości gruntowych należących do Gminy Czernica w miejscowości Dobrzykowice, gm. Czernica na dz. nr:

317, 352/14, 352/15, 352/2, 352/23, 352/26, 352/27, 352/43, 352/49, 352/73, 352/85, 352/86, 352/88, 354/10, 354/101, 354/104, 354/121, 354/132, 354/138, 354/157, 354/158, 354/161, 354/166, 354/187, 354/188, 354/2, 354/24, 354/25, 354/26, 354/3, 354/35, 354/4, 354/40, 354/42, 354/43, 354/49, 354/55, 354/61, 354/62, 354/66, 354/84, 354/97, wg. map stanowiących załączniki do niniejszego pisma.

Trasę sieci należy wykonać zgodnie z projektem z następującymi warunkami:

1. Roboty należy prowadzić bez wstrzymywania ruchu drogowego, w miejscach gdzie wstrzymanie ruchu będzie niezbędne przewidzieć w projekcie organizacji ruchu niezbędne objazdy.
2. Roboty należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić nawierzchni jezdni ww. dróg, w szczególnych przypadkach określonych w projekcie minimalizować uszkodzenia drogi. Na odcinkach, w których sieć kanalizacji sanitarnej **musi biec** w jezdni wykonać naprawę podbudowy w miejscach wykopów łącznie z klinem odłamu, oraz remont nawierzchni.

W przypadku jezdni o nawierzchni z kruszywa kamiennego wykonać odtworzenie pobocza, jezdni oraz jej podbudowy (wraz z klinem odłamu) z zastosowaniem odpowiednich frakcji kruszywa granitowego. Podbudowa frakcji 0-63mm, grubości min. 20cm po zagęszczeniu, pobocze frakcji 0-31,5mm, grubości min. 10cm po zagęszczeniu z zachowaniem odpowiednich spadków, łącznie z wymianą gruntu w wykopie.

Na odcinkach jezdni o nawierzchni z kruszywa kamiennego przy przejściach podłużnych wykonać naprawę podbudowy wg. wskazań powyżej, a także remont nawierzchni jezdni na całej jej szerokości (zerwanie i ułożenie nawierzchni równiarką z doziarnieniem kruszywem granitowym o frakcji 0-31,5 mm, nadaniem spadków i zagęszczeniem walcem samobieźnym).

Unikać składowania odkładu z wykopów na jezdni o nawierzchni tłuczniowej, gdyż powoduje to jej degradację i wykonawca będzie musiał dodatkowo naprawiać jezdnie, na których nie prowadził wykopów.

3. Przejścia poprzeczne przez zjazdy i chodniki wykonać bez naruszania konstrukcji przeciskiem lub przewiertem na głębokości min. 1 m od nawierzchni.

4. **W przypadku wystąpienia w wykopach gruntu wysadzinowego (np. gliny) należy go bezwarunkowo wymienić na piasek.** Nie dopuszcza się ponownego wbudowania uszkodzonych elementów rozbiórkowych – należy je zastąpić nowymi lub nieuszkodzonymi.

5. Po zakończeniu prac grunt należy zagęścić, uporządkować i doprowadzić do stanu wg. zaleceń zarządcy drogi. **Współczynnik zagęszczenia $I_s=1,0$ (wartość współczynnika nie dotyczy terenów zielonych) potwierdzony badaniami laboratoryjnymi.**

6. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia w ramach gwarancji, wad technicznych zajmowanego odcinka pasa drogowego, spowodowanych niewłaściwym wykonaniem robót w okresie 2 lat od dnia udostępnienia dla ruchu zajmowanego odcinka pasa drogowego. Za wszelkie szkody wynikłe na skutek prowadzonych robót

odpowiada wykonawca. W przypadku niewykonania naprawy, zostanie ona wykonana na koszt Wykonawcy.

7. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi będzie wymagał przełożenia urządzenia lub obiektu niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przełożenia ponosi właściciel urządzenia lub obiektu.

8. **Termin i miejsce wykonywania robót oraz odbioru uzgodnić z Urzędem Gminy Czernica.** Gmina Czernica nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z innymi urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń uzgodnić należy z ich użytkownikami.


9. Niniejsze uzgodnienie:

- nie zwalnia wnioskodawcy od obowiązku dokonania czynności formalno-prawnych wynikających z odrębnych przepisów prawnych;

- **nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego, o wydanie takiego zezwolenia należy wystąpić do Wójta Gminy przed rozpoczęciem robót, załączając stosowny projekt organizacji ruchu (zabezpieczenia robót);**

- stanowi prawo inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane w myśl ustawy Prawo budowlane.

10. **Uzgodnienie wygasa, jeżeli w ciągu 2 lat od jego wydania roboty nie zostały wykonane.**


Złota Wójtka
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji

Sprawę prowadzi: Anna Łagiewka tel. 502 735 302, e-mail: a.lagiewka@czernica.pl

W załączeniu:

- Mapa z oznaczeniem trasy sieci kanalizacji sanitarnej - 5szt.

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a