



Przedmiar zadanie 1 dla zadania:

**REMONTY DRÓG GMINNYCH, w ZAKRESIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM
ASFALTOWYM .**

nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45233142-6 – roboty w zakresie naprawy dróg;

45233140-2 – roboty drogowe.

Zadanie nr 1

**„Remont dróg w Ratowicach, Chrzastawie Wielkiej, Chrzastawie Małej i
Gajkowie polegający na wykonaniu nawierzchni z destruktu asfaltowego
WSCHÓD”**

Inwestor

URZĄD GMINY
Czernica
55-003 ul. Kolejowa 3

Jednostka projektowa:

Pracownia projektowa Szymon Potoczny
ul. Akacyjowa 4n lok. 2/2
55-040 Ślęza

Opracował

mgr. inż. Ryszard Potoczny

Ślęza, 29 lipiec 2021



Przedmiar dla zadania:

**REMONTY DRÓG GMINNYCH, w ZAKRESIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM
ASFALTOWYM .**

Ratowice ul. Wiśniowa

Inwestor

URZĄD GMINY
Czernica
55-003 ul. Kolejowa 3

Jednostka projektowa:

Pracownia projektowa Szymon Potoczny
ul. Akacyjowa 4n lok. 2/2
55-040 Ślęza

Opracował

mgr. inż. Ryszard Potoczny

Ryszard Potoczny
MAGISTER INŻYNIER BUDOWNICTWA LĄDOWEGO
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
w zakresie dróg na podstawie
§ 4 ust. 2 § 7 i 15 ust. 7 pkt 3 lit. b rozp. Min.
Gosp. Ter. i Ochrony Środ. z dnia 29 II 1976 r.
(Dz. U. Nr 8 poz. 46)
Unr. Nr ewid. 161/85/UW Wrocław

Ślęza, 29 lipiec 2021

Przedmiar

REMONTY DRÓG GMINNYCH , o nawierzchniach z kruszywa, w ZAKRESIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM ASFALTOWYM .						
Ratowice ul. Wiśniowa						
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem	cena	wartość
Przedmiar						
1	D-01.01.01	Roboty przygotowawcze, wyznaczenie przekrojów poprzecznych- krawędzi remontowanej drogi, poboczy, wyznaczenie urządzeń obcych do regulacji – skrzynki wodociągowe, studnie KS inne urządzenia obce). Ulica Wiśniowa w Ratowicach długości 260 m szerokości 3,5 m.	mb	260,00	1,50	390,00
2	D-05.02.00	Mechaniczne wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej, ulepszonej kruszywem, do wymaganego profilu poprzez ścięcie wypukłości, przemieszczenie urobku, zasypianie istniejących wgłębień (wybojów) nadanie wymaganych spadków poprzecznych i odpowiednie mechaniczne dogęszczenie, łącznie z robotami uzupełniającymi (porządkowe oraz regulacja urządzeń obcych – skrzynki wodociągowe, studnie KS inne urządzenia obce), badania i pomiary.	m2	910,00		
	D-05.01.04a	Mechaniczne rozłożenie (rozkładarką) destruktu bitumicznego o gr. 7-10 cm na szerokości 3,5 m wraz z zagęszczeniem. Załadunek i dostawa destruktu ze składowiska na terenie Gminy Czernica do miejsca wbudowania. Destrukt zostanie nieodpłatnie przekazany przez Gminę dla Wykonawcy.				
	D-05.03.09a	Zamknięcie nawierzchni poprzez wykonanie jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni z ułożonego destruktu grysem 2/5 i emulsją asfaltową C65B3PU/RC.				
3	D - 06.03.01	Uzupełnienie poboczy z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5, grubości 7-10 cm, do szerokości istniejącej nawierzchni z kruszywa. Uzupełnienie pobocza ziemnego wraz z obsianiem trawą.				
		Razem netto				
		Razem brutto	m2	910,00		

1.10.07



Przedmiar dla zadania:

**REMONTY DRÓG GMINNYCH, w ZAKRESIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM
ASFALTOWYM .**

Chrzęstawa Mała ul. Polna od skrzyżowania z Polną do Lipowej

Inwestor

URZĄD GMINY
Czernica
55-003 ul. Kolejowa 3

Jednostka projektowa:

Pracownia projektowa Szymon Potoczny
ul. Akacyjowa 4n lok. 2/2
55-040 Ślęza

Opracował

mgr. inż. Ryszard Potoczny

Ryszard Potoczny
MAGISTER INŻYNIER BUDOWNICTWA LĄDOWEGO
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
w zakresie dróg na podstawie
§ 4 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 21.12.1997 r.
Gosp. Ter. i Ochrony Stroj. z dnia 28.11.1978 r.
(Dz. U. Nr 12 poz. 46)
Unr. Nr ewid. 181/85/UW Wrocław

Ślęza, 29 lipiec 2021

Przedmiar

REMONTY DRÓG GMINNYCH , o nawierzchniach z kruszywa, w ZAKRESIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM ASFALTOWYM .						
Chrzastawa Mała ul. Polna od skrzyżowania z Polną do Lipowej						
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem	cena	wartość
Przedmiar						
1	D-01.01.01	Roboty przygotowawcze, wyznaczenie przekrojów poprzecznych- krawędzi remontowanej drogi, poboczy, wyznaczenie urządzeń obcych do regulacji – skrzynki wodociągowe, studnie KS inne urządzenia obce). Ulica Polna od ul. z Polną do Lipowej o długości 255 m i szerokości 4,2-4,5 m.	mb	255,00		
2	D-05.02.00	Mechaniczne wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej, ulepszonej kruszywem, do wymaganego profilu poprzez ścięcie wypukłości, przemieszczenie urobku, zasypanie istniejących wgłębień (wybojów) nadanie wymaganych spadków poprzecznych i odpowiednie mechaniczne dogęszczenie, łącznie z robotami uzupełniającymi (porządkowe oraz regulacja urządzeń obcych – skrzynki wodociągowe, studnie KS inne urządzenia obce), badania i pomiary.	m2	1096,50		
	D-05.01.04a	Mechaniczne rozłożenie (rozkładarka) destruktu bitumicznego o gr. 7-10 cm na szerokości 4,2-4,5 m wraz z zagęszczeniem. Załadunek i dostawa destruktu ze składowiska na terenie Gminy Czernica do miejsca wbudowania. Destrukt zostanie nieodpłatnie przekazany przez Gminę dla Wykonawcy.				
	D-05.03.09a	Zamknięcie nawierzchni poprzez wykonanie jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni z ułożonego destruktu grysem 2/5 i emulsją asfaltową C65B3PU/RC.				
3	D - 06.03.01	Uzupełnienie poboczy z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5, grubości 7-10 cm, do szerokości istniejącej nawierzchni z kruszywa. Uzupełnienie pobocza ziemnego wraz z obsianiem trawą.				
		Razem netto				
		Razem brutto	m2	1096,50		



Przedmiar dla zadania:

**REMONTY DRÓG GMINNYCH, w ZAKRESIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM
ASFALTOWYM .**

Chrzóstawa Wielka ul. Sportowa od Młyńskiej do Widawskiej

Inwestor

URZĄD GMINY
Czernica
55-003 ul. Kolejowa 3

Jednostka projektowa:

Pracownia projektowa Szymon Potoczny
ul. Akacyjowa 4n lok. 2/2
55-040 Śleza

Opracował


mgr. inż. Ryszard Potoczny

Ryszard Potoczny
MAGISTER INŻYNIER BUDOWNICTWA DROGOWEGO
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
w zakresie dróg na podstawie
§ 4 ust. 2 pkt 7 i 13 ustawy z dnia 22 lipca 1978 r.
Gosp. Ter. i Ochrony Środ. z dnia 22 lipca 1978 r.
(Dz. U. Nr 8 poz. 46)
Unr. Nr ewid. 101/85/UW Wrocław

Śleza, 29 lipiec 2021

Przedmiar

REMONTY DRÓG GMINNYCH , o nawierzchniach z kruszywa,w ZAKRESIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM ASFALTOWYM .						
Chrzastawa Wielka ul. Sportowa od Młyńskiej do Widawskiej						
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem	cena	wartość
Przedmiar						
1	D-01.01.01	Roboty przygotowawcze, wyznaczenie przekrojów poprzecznych- krawędzi remontowanej drogi,poboczy, wyznaczenie urządzeń obcych do regulacji – skrzynki wodociągowe, studnie KS inne urządzenia obce). Ulica Sportowa od Młyńskiej do Widawskiej długości 530 m szerokości 4,0-4,5 m	mb	530,00		
2	D-05.02.00	Mechaniczne wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej, ulepszonej kruszywem, do wymaganego profilu poprzez ścięcie wypukłości, przemieszczenie urobku, zasypianie istniejących wgłębień (wybojów) nadanie wymaganych spadków poprzecznych i odpowiednie mechaniczne dogęszczenie, łącznie z robotami uzupełniającymi (porządkowe oraz regulacja urządzeń obcych – skrzynki wodociągowe, studnie KS inne urządzenia obce), badania i pomiary.	m2	2279,00		
	D-05.01.04a	Mechaniczne rozłożenie (rozkładarką) destruktu bitumicznego o gr. 7-10 cm na szerokości 4,0-4 ,5 m wraz z zagęszczeniem. Załadunek i dostawa destruktu ze składowiska na terenie Gminy Czernica do miejsca wbudowania.Destrukt zostanie nieodpłatnie przekazany przez Gminę dla Wykonawcy.				
	D-05.03.09a	Zamknięcie nawierzchni poprzez wykonanie jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni z ułożonego destruktu grysem 2/5 i emulsją asfaltową C65B3PU/RC.				
3	D - 06.03.01	Uzupełnienie poboczy z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5, grubości 7-10 cm, do szerokości istniejącej nawierzchni z kruszywa. Uzupełnienie pobocza ziemnego wraz z obsianiem trawą.				
		Razem netto				
		Razem brutto	m2	2279,00		





Przedmiar dla zadania:

**REMONTY DRÓG GMINNYCH, w ZAKRESIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM
ASFALTOWYM .**

Chrzóstawa Mała ul. Polna od skrzyżowania z Lipową do osiedla

Inwestor

URZĄD GMINY
Czernica
55-003 ul. Kolejowa 3

Jednostka projektowa:

Pracownia projektowa Szymon Potoczny
ul. Akacyjowa 4n lok. 2/2
55-040 Ślęza

Opracował

mgr. inż. Ryszard Potoczny

Ryszard Potoczny
MAGISTER INŻYNIER SUDOWNICTWA LADOWEGO
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
w zakresie dróg i mostów
§ 4 ust. 2 § 7 i 13 ust. 1 pkt 3 lit. b rozp. MIn.
Gosp. Ter. i Ochrony Środ. z dnia 29 II 1978 r.
(Dz. U. Nr 8 poz. 46)
Unr. Nr awd. 101/85/UW Wrocław

Ślęza, 29 lipiec 2021

Przedmiar

REMONTY DRÓG GMINNYCH , o nawierzchniach z kruszywa, w ZAKRESIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM ASFALTOWYM .						
Chrzastawa Mała ul. Polna od skrzyżowania z Lipową do osiedla						
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem	cena	wartość
Przedmiar						
1	D-01.01.01	Roboty przygotowawcze, wyznaczenie przekrojów poprzecznych- krawędzi remontowanej drogi, poboczy, wyznaczenie urządzeń obcych do regulacji – skrzynki wodociągowe, studnie KS inne urządzenia obce). Ulica Polna od skrzyżowania z Lipową do osiedla o długości 185 m i szerokości 4,2 m	mb	185,00		
2	D-05.02.00	Mechaniczne wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej, ulepszonej kruszywem, do wymaganego profilu poprzez ścięcie wypukłości, przemieszczenie urobku, zasypanie istniejących wgłębień (wybojów) nadanie wymaganych spadków poprzecznych i odpowiednie mechaniczne dogęszczenie, łącznie z robotami uzupełniającymi (porządkowe oraz regulacja urządzeń obcych – skrzynki wodociągowe, studnie KS inne urządzenia obce), badania i pomiary.	m2	777,00		
	D-05.01.04a	Mechaniczne rozłożenie (rozkładarką) destruktu bitumicznego o gr. 7-10 cm na szerokości 4,2 m wraz z zagęszczeniem. Załadunek i dostawa destruktu ze składowiska na terenie Gminy Czernica do miejsca wbudowania. Destrukt zostanie nieodpłatnie przekazany przez Gminę dla Wykonawcy.				
	D-05.03.09a	Zamknięcie nawierzchni poprzez wykonanie jednokrotnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni z ułożonego destruktu grysem 2/5 i emulsją asfaltową C65B3PU/RC.				
3	D - 06.03.01	Uzupełnienie poboczy z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5, grubości 7-10 cm, do szerokości istniejącej nawierzchni z kruszywa. Uzupełnienie pobocza ziemnego wraz z obsianiem trawą.				
		Razem netto				
		Razem brutto	m2	777,00		





Przedmiar dla zadania:

**REMONTY DRÓG GMINNYCH, w ZAKRESIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM
ASFALTOWYM .**

Gajków ul. Wesoła

Inwestor

URZĄD GMINY
Czernica
55-003 ul. Kolejowa 3

Jednostka projektowa:

Pracownia projektowa Szymon Potoczny
ul. Akacyjowa 4n lok. 2/2
55-040 Ślęza

Opracował

mgr. inż. Ryszard Potoczny

Ryszard Potoczny
MAGISTER INŻYNIER BUDOWNICTWA LĄDOWEGO
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
w zakresie dróg na podstawie
§ 4 ust. 2 § 7 i 13 ust. 7 pkt 3 lit. b rozp. Min.
Gosp. Ter. i Ochrony Środ. z dnia 25 II 1975 r.
(Dz. U. Nr 8 poz. 49)
Unr. Nr ewid. 181/85/UW Wrocław

Ślęza, 29 lipiec 2021

Przedmiar

REMONTY DRÓG GMINNYCH , o nawierzchniach z kruszywa, w ZAKRESIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI DESTRUKTEM ASFALTOWYM .						
Gajków ul. Wesola						
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem	cena	wartość
Przedmiar						
1	D-01.01.01	Roboty przygotowawcze, wyznaczenie przekrojów poprzecznych- krawędzi remontowanej drogi, poboczy, wyznaczenie urządzeń obcych do regulacji – skrzynki wodociągowe, studnie KS inne urządzenia obce). Ulica Wesola w Gajkowie długości 235 m szerokości 4,5 m.	mb	235,00		
2	D-05.02.00	Mechaniczne wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej, ulepszonej kruszywem, do wymaganego profilu poprzez ścięcie wypukłości, przemieszczenie urobku, zasypanie istniejących wgłębień (wybojów) nadanie wymaganych spadków poprzecznych i odpowiednie mechaniczne dogęszczenie, łącznie z robotami uzupełniającymi (porządkowe oraz regulacja urządzeń obcych – skrzynki wodociągowe, studnie KS inne urządzenia obce), badania i pomiary.	m2	1057,50		
	D-05.01.04a	Mechaniczne rozłożenie (rozkładarką) destruktu bitumicznego o gr. 7-10 cm na szerokości 4,5 m wraz z zagęszczeniem. Załadunek i dostawa destruktu ze składowiska na terenie Gminy Czernica do miejsca wbudowania. Destrukt zostanie nieodpłatnie przekazany przez Gminę dla Wykonawcy.				
	D-05.03.09a	Zamknięcie nawierzchni poprzez wykonanie jednokrotnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni z ułożonego destruktu grysem 2/5 i emulsją asfaltową C65B3PU/RC.				
3	D - 06.03.01	Uzupełnienie poboczy z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5, grubości 7-10 cm, do szerokości istniejącej nawierzchni z kruszywa. Uzupełnienie pobocza ziemnego wraz z obsianiem trawą.				
		Razem netto	m2	1 057,50		
		Razem brutto				

